

# Tentamen i Datorkommunikation den 10 mars 2014

---

**Tillåtna hjälpmedel: räknedosa**

**Varje uppgift ger 10 poäng. För godkänt krävs 30 poäng.**

## Uppgift 1

Antag att man ska skicka en fil av storleken 10 kbit från A till B. Filen skickas i paket, där varje paket innehåller 1000 bitar från filen och en header på 200 bitar. Avståndet mellan A och B är 200 km. Signalernas utbredningshastighet är 200 000 km/s och länken har kapaciteten 1 Mbps. Inga paket försvinner eller förvanskas.

- Ange två anledningar till att det är bra att dela upp en fil i mindre paket innan den skickas.
- Antag att stop-and-wait används. Hur lång tid tar det då att skicka filen?
- Antag att fönsterstorleken är fyra paket, det vill säga A får inte skicka några paket om det är fyra eller flera paket som A inte har fått något acknowledgement för. Hur lång tid tar det då att skicka filen? Vi antar att B:s acknowledgementpaket är mycket små.

## Uppgift 2

Nedan finns tio påståenden. Vilka är sanna och vilka är falska? Rätt svar ger +1 poäng, fel svar ger -1 poäng, inget svar ger 0 poäng, dock får man aldrig mindre än 0 poäng på hela uppgiften.

- En ARP-förfrågan skickas till ARP-servern som måste finnas på alla subnät
- Med en paritetsbit kan man upptäcka ett udda antal bitfel i en ram
- En token ring använder CSMA/CD som MAC-protokoll
- Ethernet kontrollerar inte att en mottagen ram är korrekt
- I Ethernet kan en ram vara hur stor som helst
- Ethernet använder slotted Aloha som MAC-protokoll
- I slotted Aloha får en sändare börja sända när den vill
- Man kan byta Ethernet-adress på en dator genom att starta om den
- I CSMA/CD används en speciell kanal för att dela ut tillstånd att sända
- Ethernet använder CRC för att upptäcka fel på mottagna ramar

## Uppgift 3

- Ange två skillnader mellan en klient och en server.
- Beskriv hur en cookie skapas och sedan används av en webbutik (för att till exempel hålla reda på en kunds varukorg).
- Antag att en webbsida består av en html-fil med länkar till tre små bilder. Antag vidare att TCP-förbindelsen kopplas ner efter varje filhämtning. Det kan finnas flera TCP-förbindelser som är parallella. Antag också att bilderna finns på en annan server än den ursprungliga webbservern. Om en fil ryms i ett TCP-segment, rita ett diagram (som ska innehålla en klient och två servrar) som visar alla TCP-segment som skickas innan mottagaren har fått all information. Hur många round-trip times tar det?
- Beskriv http med "persistent connections". Nämn en fördel jämfört med "non-persistent connections".

## Uppgift 4

- a) I UDP- och TCP-segment finns det en checksumma. Beskriv hur den checksumman beräknas av sändaren. Hur gör mottagaren för att kolla om ett mottaget segment är korrekt? Vad gör mottagaren av ett TCP- respektive UDP-segment om segmentet inte är korrekt?
- b) Hur gör TCP för att upptäcka att ett segment har gått förlorat på vägen från sändaren till mottagaren?
- c) Beskriv hur TCP gör för att inte en mottagare ska översvämmas av data från en sändare.
- d) TCP använder congestion window för att inte nätet mellan en sändare och en mottagare ska bli överbelastat av för mycket trafik.
  - i. Varför används inte alltid samma värde på "retransmission timeout interval" i TCP?
  - ii. Vad händer med congestion window när en time-out utlöses?
  - iii. Slow-start är ett sätt att öka storleken på congestion window. Beskriv hur det går till.
- e) Vilken är den viktigaste funktionen hos transportlagret?

## Uppgift 5

Denna uppgift handlar om IP = Internet Protocol, version 4. Besvara frågorna nedan:

- a) Ett IP-datagram kan aldrig vara längre än 65 535 oktetter. Varför?
- b) Vilken funktion har fältet Upper-layer protocol i headern på ett IP-datagram? Varför behövs den funktionen?
- c) Checksumman som finns i headern i ett datagram måste räknas om varje gång ett datagram passerar en router. Varför?
- d) Ett subnät har nätadressen 223.1.1.0/28. Vilken är broadcastadressen till detta subnät? Hur många datorer kan det finnas på subnätet?
- e) Ange två fördelar med NAT.

## Uppgift 6

Antag att vi har ett nät som använder Go-back-N och där paketen som ska skickas från A till B numreras 0, 1, 2, och så vidare. B skickar ett ACK tillbaka till A varje gång den har fått ett paket från A. ACK:et innehåller numret på nästa paket som B vill ha, det vill säga alla paket före är korrekt mottagna. A ska skicka en fil som består av sex paket till B. Fönsterstorleken är tre paket. Vi försummar transmissionstiden men inte propagationstiden för alla paket. Rita en figur som visar vad som händer innan alla paket har kommit fram till B. Ange numret på paketen som går från A till B och vad som ACK:as i ACK:arna som skickas från B till A. Time-outen är två round-trip-time.

Gör detta i följande fall:

- a) Paketen kommer fram i rätt ordning och inget paket försvinner.
- b) Alla paket kommer fram i den ordning de sänds men det första ACK:et för paket 4 försvinner. Inga andra paket eller ACK försvinner.
- c) Det tredje paketet som skickas från A och det första ACK:et för det fjärde paketet försvinner. Inga andra paket försvinner.